

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 05/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Łączniki SALMET typu KPW (KPW 1, KPW 2, KPW 3, KPW 4, KPW 5, KPW 6, KPW 7, KPW 8, KPW 9, KPW 10, KPW 11, KPW 12, KPW 13, KPW +14, KPW +15, KPW +16, KPW +17, KPW +18, KPW 19, KPW 20, KPW 21, KPW 22, KPW E7, KPW E9, KPW E10)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne SALMET są przeznaczone do łączenia wzajemnie prostopadłych, konstrukcyjnych elementów z drewna litego, w układach bok do boku.

3. Producent:

**SALMET Sp. z o. o.
Krzyżkowice 353, 32-445 Krzyżkowice, Polska**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

6a. Norma zharmonizowana: **Nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**


6b. Europejski dokument oceny: **EAD 13018600-0603**

Europejska ocena techniczna: **ETA-13/0351 z 29/05/2023**

Jednostka ds. oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, POLSKA**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, POLSKA, NB 1488**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe		
Nośność złącza - Nośność charakterystyczna ** R _k , kN,	KPW 1 KPW 2 KPW 3 KPW 4 KPW 17 KPW +18 KPW 19	Gwoździowanie pełne*	9,17
	KPW 5 KPW 6 KPW 7 KPW 8 KPW 9 KPW 10 KPW 11 KPW 12 KPW 13 KPW +14 KPW +15 KPW +16 KPW 20 KPW 21	Sposób gwoździowania* 	12,85

	KPW 22 KPW E7 KPW E9 KPW E10		
Sztywność złącza	NPD		
Podatność złącza	NPD		
Odporność na działania sejsmiczne	NPD		
Odporność na korozję i zniszczenie	klasa użytkowania 1 i 2 według EN 1995-1-1 (Eurokod 5)		
Reakcja na ogień	Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1 oraz Decyzją Komisji Europejskiej 96/603/WE, ze zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/EC.		
Odporność ogniowa	NPD		
* Gwoździe pierścieniowe o średnicy d ≥ 4 mm i długości ≥ 40 mm . Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338			
** Obciążenie według schematu Nr 1			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):


Krzyszkwice, 20.07.2023

(miejsce i data wydania)

Prezes Zarządu

Piotr SALA

SALMET sp. z o.o.
32-445 Krzyszkwice 353
REGON 522907948 NIP 6812094715
KRS 0000988438



(podpis)